

RGB LED摄影灯 LED 6R



使用手册

前言

RGB LED摄影灯LED6R,有RGB彩光模式、双 色温模式、情景光效模式,可调节对应参数数值 获得相应光效。适用于微距拍摄、视频拍摄、微 电影、直播、视频会议、人像拍摄、静物拍摄 等。可安装在相机热靴槽使用、或者独立使用、 也可以组合使用,操作简单,轻巧便携。

- 多种功能,自由切换 LED双色温模式、彩光模式和13种情景光效模式。 自由调节色温、亮度、色彩饱和度。
 内置锂电池,Type-C USB接口充电。
- 背部磁性吸附功能,可吸附在铁质物品表面使
- 用。

 带一个冷靴安装座和三个冷靴槽,可安装在热 靴或者冷靴槽里使用,冷靴槽可组合多个灯或 者拓展其他器材配件使用。

 外观时尚,操作简单,轻巧便携。

深圳市神牛摄影器材有限公司

godox.com

△警告

△ 本产品不能防水,在雨天及潮湿环境下请注意 防水。 <u>∧</u> 请勿在化学品、可燃性气体或其他特殊物质附

近使用灯,有可能导致火灾或电磁干扰。在这 些场合下,请注意相关警告标识。 些场合下,请注意相关警告标识。 △ 內置锂电池,禁止拆卸、撞击、挤压或投入火中,若出现严重鼓胀,请勿继续使用。请勿放置在超过-10°C-40°C的环境中。使用产品要求参数的充电器进行充电,并且正确的按照操作说明,在规定的电压、温度范围内使用。

UK FC (Rohs X

标配物品

灯体 *1

柔光罩 *1

部件

电池

本品采用1800mAh锂电池,内置在产品里面不可拆卸,使用寿命长。
 安全可靠,内置电路有过充保护、过放保护、

过流保护、短路保护。 , 使用5V 2A充电器充电, 屏幕中的电池图标不 闪烁为充满。

注意事项:
1. 充电不要放置起过24小时。
2. 应放置于凉爽、干燥、通风的地方储存。
3. 不要靠近和放置于火中。
4. 电池使用报废后请按当地的规定处理。

5. 长期不使用,请充电至70%再放置。 6. 为了延长电池使用寿命,建议每3个月进行一次充电保养。 7. 电池有一定的寿命限制,使用一定时间后,性 能会减弱、属下常现象。

操作说明

1. 灯设置

Type-C USB线*

说明书 *1

1.1. 开关机 开关排钮排至ON. 灯打开.

彩光模式/情景光效模式

1.2. 模式选择: 双色温模式/

[3500x 100_% ¶] 显示HSI即为彩光模式。

按FX按钮进入情景光效(模式,显示13种光效序 10. 🚓

1.3. 固定和拓展 通过冷靴座可固定在带冷靴/热靴的物品上。通过冷靴座的1/4"螺纹孔固定在带/1/4"螺纹的 品上(如云台、三脚架、7/架)。背部有磁铁,可吸附在铁质物品表面使用。三个冷靴槽可拓展 带冷靴座的物品。多个灯可组合在一起使用。



2. 双色温模式: 长按M按钮选择。 4. 情景光效模式

2.1 短按M按钮选择要 调整的数值,选中反色 3500k 100% Î

Ф

激光彩灯

雷闪电

坏灯泡

电视机

蜡烛

烟花 警车

警车 消防车 救护车

2.2 色温调节:上调节按钮 ◎增加色温值,下调节按钮 ◎降低色温值,短按一次数值变动100K,长按快速调节,调节范围3200K-6500K。 2.3 亮度调节: 上调节按钮 ⊙增加亮度值, 下调节 按钮◎降低亮度值,短按一次数值变动1%,长按快速调节,调节范围0~100%。

3. 彩光模式: 长按M按钮选择。

3.1 短按M按钮选择要 调整的数值,选中反色 【# \$ 100 100% []

3.2 调节色相H: 上调节按钮⊙增加色相值,下调 节按钮⊙降低色相值,短按一次数值变动1°,长 按快速调节,色相调节范围0~360°。 3.3 调节饱和度\$: 上调节按钮⊙增加饱和度值, 下调节按钮◎降低饱和度值,短按一次数值变动 ,饱和度调节范围0-100。

3.4 亮度调节1: 上调节按钮(\) 增加亮度值,下调节 按钮 ◎降低亮度值,短按一次数值变动1%,长按 快速调节,调节范围0~100%。

产品参数

4.1按Fx按钮进入情景光效模式,短按Fx按钮13种:效循环切换、长按快速循环; 4.2情景光效模式13种:可根据需求选择。

	3种光效循			
	添 证:	® ® ® ®	功率	最大6W
	13种:可根	d / € occox	色温范围	3200K ~ 6500K
	I SITE FILE	(A) 1	100%光照度(LUX)(0.5米)(≈)	270
			CRI(≈)	95
			调光范围	0%~100%
	情景光效	1	持续使用时间	2H-10H
_	· 有京兀X		工作环境温度	-10~40°C
	彩光循环		产品尺寸	77*66*30 mm
	闪光灯	1	净重	110g

维护保养

- 灯体在工作时,如发现异常,成立即关掉电源,查明原因。
 灯体应避免鼎动,平时注意表面除尘。
 灯体稍有皮肤为正常现象。
 维修艇由木 指定可供原。配件之维修部负责。
 本产品保修一年,消耗品不在一年保修范围内,内置电池保修六个月。
 经发现,擅自每帐业灯的,将取消灯一年保修期,维修需要收取相关费用。
 如果本品出现故障或者被水淋湿,在专业人员维修后方可继续停用。

送续使用。 设计和规格如有变更,恕不另行通知。 合格证 QC PASS



产品保修

销售日期

保修期

尊敬的用户,本保修卡是申请保修服务的重要凭证,请您配 合销售商填写并妥善保管,谢谢! 产品信息 型号

联系电话

注: 此表应由销售商盖章确认

如何获得保修服务

不适用保修的情况

产品类别	选件名称	保修期(月)	保修服务
部件	电路板	12	客户
	电池	3	客户
	充电器、电源线, 同步线等带电性能 的部件。	12	客户记
其他	如闪光管、造型灯 泡、外壳、保护罩、 锁紧装置、包装等。	无	无保

Forward

With duft-in influent battery and it can be changed through Type-C USB port

With magnetic absorbed function it can be absorbed onto the iron surface

Can be used independently or in combination with

Marning

UK FC (E RoHS X

Names of Parts



What's in the Box





Battery

Operation



The light can be fixed on the equipment with cold shoe or hot shoe through its cold shoe mounting base. It can be fixed on the equipment with 1/4*sockets e.g. pan-tilt, tripod and light stand. With built-in magnet in its back, this light can be



1. 3500k 100%

3. Colorful mode:

a. **360°** 100 100%

4. FX Light Effects Mode (13 categories)

uemano	IS.		
No.	Display	Light Effects	
1	4	RGB Recycle	
2	*+	Flash	
3		Laser	
4	4	Lightning	
5	Q	Broken Bulb	

Technical Data

Model	LED6R
Built-in Lithium Battery	1800mAh
Power Source of Charging	5V/2A
Power	Max. 6W
Color Temperature Range	3200K ~ 6500K
100% Illuminance(LUX)(0.5m)(≈)	270
CRI(≈)	95
Brightness Range	0%~100%
Duration	2H-10H
Working Environment Temperature	-10~40°C
Dimension	77*66*30 mm
Net Weight	110a

Maintenance

Warranty